



**Výrobce :**

Písky-J.Elsnic spol. s r.o.  
K.H.Borovského 329  
439 42 Postoloprty  
IČO: 63147939 DIČ: CZ63147939

**13**

**1020-CPD-040019558**  
**EN 12620:2002+A1:2008**

Kamenivo do betonu

Tvar zrn	Sl <sub>20</sub>
Frakce kameniva	16/22
Objemová hmotnost	2,75 Mg/m <sup>3</sup>
Zrnitost	G <sub>c</sub> 85/20
<b>Čistota :</b>	
Kvalita jemných částic	vyhovuje, f <sub>1,5</sub>
Obsah schránek živočichů	NPD
Odolnost vůči drcení	LA <sub>35</sub>
Odolnost proti ohladitelnosti	NPD
Odolnost proti obrušování	NPD
Odolnost proti otěru	NPD
<b>Složky / obsah</b>	
Chloridy	0,004 % Cl
Sírany rozpustné v kyselině	AS <sub>0,2</sub> 0,010 % hm
Celková síra	vyhovuje mezím 1,017 % hm
Sypná hmotnost	1,40 Mg/m <sup>3</sup>
Podíl lehkých organických znečišťujících látek	< 0,05
<b>Objemová stálost</b>	
Smršťování	NPD
Obsah uhličitanu	NPD
Nasákavost vodou	WA <sub>24</sub> = 1,1 %
Obsah přírodních radionuklidů	vyhovuje pro obytné prostory
Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD
Uvolňování jiných nebezpečných látek	vyhovuje
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F <sub>1</sub>
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci	vyhovuje